

01 Przegląd produktu

Dziękujemy za zakup wkrętaka precyzyjnego HOTO 24-w-1. Przejrzyj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość.



- 1 Zaślepka
- 2 Szafka na bity wkrętakowe
- 3 Bagażnik uchwytu
- 4 Uchwyt na bity
- 5 Końcówka do wkrętaka

02 Jak używać

Przechowywanie bitów śrubokręta

- Magnetyczny zacpek końcówki wkrętakowej jest umieszczony w otworze szafki na końcówki wkrętakowe.
- Przytrzymaj trzon rękojeści, wyciągnij zaślepkę, aby wyjąć szafkę z końcówkami wkrętaka, a następnie wyjmij końcówkę wkrętaka.
- Po umieszczeniu bity z powrotem w otworze szafki na bity, wepchnij od końca trzonka rękojeści, a wkładka zostanie wchłonięta do trzonka rękojeści z magnetycznym zaczepem.

Korzystanie z produktu

- Końcówkę wkrętaka można włożyć bezpośrednio do uchwytu na bity i zamocować w uchwycie na bity za pomocą magnesów.
- Przytrzymaj trzon rękojeści, obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby dokręcić śrubę, obróć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby wyjąć śrubę.

03 Środki ostrożności

- Szafka na bot śrubokrętów może być oddzielona od bagażnika ręczki.
- Podczas ładowania lub rozładowywania śrub produkt powinien być ustawiony prostopadle do przedmiotu obrabianego.
- Podczas przechowywania należy trzymać tłoczoną/płaską płaszczyznę do góry nogami.
- Proszę nie demontować produktu bez zezwolenia.

04 Specyfikacja

Model: QWLSDD04

Maksymalny moment obrotowy: 2 Nm

Wymiary: 120x16,6x16,6mm

Model głowic podwójnych bitów C4 x L30mm
T2 / T3 / T4 / T5 / T6 / T8 / T9 / T10 / H1.5 / H2.0 / H2.5 /
PH000 / PH00 / PH0 / PH1 / SL1.5 / SL2.0 / P2 / P5 / TW1 /
U2.6 / Y0.6 / W1.5 / ▲2.3

Manufactured by: Shanghai HOTO Technology Co., Ltd.
Address: Building 45, No.50 Moganshan Road,
Putuo District, Shanghai