


Hoto

Make It Happen




**Hoto precision Screwdriver Set
Instrukcja Obsługi**

01 Przegląd produktu

Dziękujemy za zakup zestawu precyzyjnych wkrętałów HOTO.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed użyciem i zachowanie jej na przyszłość.

- 1 Pokrywa
- 2 Bity
- 3 Śrubokręt
- 4 Pudełko



02 Jak używać

Otwieranie i zamykanie pudełka:

- Otwórz pokrywę pudełka do góry do naturalnej pozycji otwartej (maksymalny kąt otwarcia wynosi 115°), nie otwieraj jej na siłę.
- Zamknij pokrywę schowka w dół do zera stopni, a schowek zostanie zamknięty.

Bity

- Bity są przechowywane w podstawie magnetycznie.
- Po użyciu włóż bit do gniazda na bity, zostanie on automatycznie przymocowany.




Jak używać śrubokrętu:

- Końcówkę można włożyć bezpośrednio do rękojeści wkrętała w celu użycia.
- Gdy bit jest włożony do uchwytu wkrętała, wytworzy siłę magnetyczną, taką, aby większość śrub została przyciągnięta do końcówki w celu ułatwienia pracy.

Przechowywanie


- Włóż końcówkę precyzyjnego śrubokręta do okrągłego otworu i dociśnij w celu przechowywania.



Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika w podręczniku użytkownika służą wyłącznie do celów poglądowych. Ze względu na aktualizacje i uaktualnienia produktów rzeczywisty produkt może nieznacznie różnić się od schematu. Proszę odnieść się do rzeczywistego produktu.

03 Precautions

- Część palca może zostać przytrzaśnięta, jeśli pokrywa schowka jest zamykana zbyt szybko. Podczas otwierania lub zamykania nie należy umieszczać palców w pobliżu pokrywy.
- Upewnij się, że zasilanie sprzętu zostało odłączone przed użyciem tego produktu.
- Ten produkt nie jest zabawką i nie powinien być używany przez dzieci. Wkrętak powinien być obsługiwany wyłącznie przez osoby w wieku 16 lat lub starsze.
- Moment obrotowy wskazany w parametrach produktu to moment obrotowy wkrętaka, a nie moment obrotowy bitu.



Należy uważać, aby podczas otwierania/zamykania nie przyciąć sobie rąk w tych obszarach

- Ten produkt jest przeznaczony do precyzyjnej konserwacji. Wybierz bity, które pasują do śrub i unikaj nadmiernej siły, aby zapobiec uszkodzeniu śruby lub bitów.

04 Specyfikacja Techniczna

Model : QWLS009

Waga : 216g

Max moment obrotowy : 2N·m

Materiał bitu : S2 stal

Specyfikacja bitu : C4×L28mm

Bity : Y0.6/TW1/PH000/PH00/PH0/PH1/SL1.5/SL2/SL2.5/SL3/

W1.5/P2/P5/P6/T1/T2/T3/T4/T5H/T6H/T8H/T9H/T10H/H1.5/H2/

H2.5/U2.6 / ▲2.3

Wymiary pudełka :

149.5×78×19.5mm

Wymiary śrubokręta :

126.5×10.1×10.1mm

Follow us: @HOTO



Scan to follow us on WeChat

Get 1Y+ warranty and new follower benefits

Manufactured by: Shanghai HOTO Technology Co., Ltd.

Address: Building 45, No.50 Moganshan Road, Putuo District,
Shanghai, China