

## C63 Dual Power Lithium Screwdriver WOWSTICK SD

Nazwa

Podwójna moc  
 Zintegrowana konstrukcja z grzechotką samoblokującą,  
 bateria litowa  
 zasilacz  
 Oświetlenie ledowe  
 Globalne standardowe bity uniwersalne  
 Zawiera: śrubokręt/pudełko do przechowywania  
 bitów/bity  
 / Samoprzylepna ściereczka antypoślizgowa / Linia danych  
 TYPE-C  
 Prędkość znamionowa: 200 obr./min  
 Znamionowy moment obrotowy: 0,9 Nm  
 Materiał śrubokręta: aluminium  
 Materiał bitów: stal stopowa S2  
 Specyfikacja bitów: 6,3 x 25 mm  
 Konfiguracja bitów: 36 szt  
 PH0 PH1 PH2 PH3 SL3 SL4 SL5 SL6  
 PZ0 PZ1 PZ2 PZ3 H2 H2,5 H3 H4 H5 H6  
 T8H T10H T15H T20H T25H T27H T30H T40H  
 Y1 Y2 Y3 S0 S1 S2 U6 U8 ▲2,0 ▲3,0

## Parametry

Proszę nie demontować, modyfikować ani naprawiać, aby  
 uniknąć zwiększenia ryzyka użytkowania. Stosowanie  
 oryginalnych akcesoriów zmniejszy potencjalne zagrożenie.  
 Używając produktu w miejscu, w którym może dotknąć  
 przewodu pod napięciem lub własnego przewodu, należy  
 trzymać narzędzie w izolowany sposób. Jeśli element  
 mocujący zetknie się z przewodem pod napięciem,  
 narzędzie może zostać naładowane, co może spowodować  
 porażenie prądem.

## Uwaga

## Nazwy i zawartość substancji szkodliwych w produktach

Nazwa części	niebezpieczna substancja					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Elementy plastikowe	○	○	○	○	○	○
Elementy obwodu	×	○	○	○	○	○
Led	○	○	○	○	○	○

Formularz ten opiera się na przepisach SJ/T 11364  
 ○ : Wskazuje, że zawartość substancji niebezpiecznej we  
 wszystkich jednorodnych materiałach komponentu jest  
 niższa od wymaganej ilości określonej w GB/T 26572  
 × : Wskazuje, że ilość substancji niebezpiecznej w co  
 najmniej jednym jednorodnym materiale składnika  
 przekracza limit  
 określone w GB/T 26572

## Ochrona środowiska

**Pochodzenie:** Chiny Suzhou  
**Producent:** Suzhou Xiaoyi Technology Co., Ltd  
**Adres:** No88 Jixian Street, Suzhou Industrial Park

Informacje o  
produkcji

## Konserwacja

1. Unikaj uderzenia i smaru na narzędzia;
2. Unikaj używania rozpuszczalników powodujących uszkodzenia tworzyw sztucznych do wycierania plastikowej powierzchni;
3. Narzędzia elektryczne należy trzymać z dala od wysokiej temperatury, takiej jak długotrwałe nasłonecznienie, płomień, woda, wilgoć itp., co stwarza ryzyko eksplozji;
4. Regularnie czyść powierzchnię produktu z kurzu i tłuszczu, aby zapobiec przedostawaniu się przedmiotów do kadłuba.

## Środki ostrożności

1. Nie nadużywaj śrubokręta elektrycznego, zgodnie ze specyfikacjami śrubokręta elektrycznego, wybierz odpowiednie części śrubokręta elektrycznego, dzięki czemu Twoja praca będzie bezpieczniejsza i wydajniejsza;
2. Proszę nie naciskać dwóch lub więcej przycisków jednocześnie, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia obwodu;
3. Nie wkładaj nieodpowiednich partii ani innych przedmiotów do wewnętrznego otworu wału wyjściowego;
4. Przechowuj śrubokręt elektryczny i akcesoria poza zasięgiem niemowląt i dzieci;
5. Nie wystawiaj wkrętarki elektrycznej na działanie deszczu lub wilgotnego środowiska, woda lub inna przewodząca ciecz dostająca się do części elektrycznych spowoduje zwarcie lub ryzyko uszkodzenia;
6. Unikaj przypadkowego uruchomienia, szczególnie nie wkładaj go do zamkniętych kieszeni, toreb itp.;
7. Podczas używania zapewnij odpowiednie oświetlenie;
8. Podczas używania należy usunąć wszystkie magazynki amunicyjne z głowicy wsadowej, aby uniknąć wypadków takich jak upadek głowicy wsadowej;
9. Proszę nie naciskać mocno narzędzia, spowoduje to spowolnienie silnika maszyny;
10. Trzymaj ręce z dala od przedmiotu obrabianego;
11. Proszę sprawdzić czy części ruchome nie są zablokowane, sprawdzić uszkodzenia części oraz inne warunki mające wpływ na pracę wkrętarki elektrycznej. Jeżeli jest uszkodzony, wkrętak elektryczny należy naprawić przed użyciem. Źle używany śrubokręt elektryczny może spowodować awarię.

## Instrukcje gwarancyjne

Zobowiązanie do obsługi posprzedażnej: Ścisłe przestrzega „Prawo o ochronie konsumentów” i „Prawo dotyczące jakości produktów ChRL”, aby wdrożyć trzypakową usługę posprzedażną. Treść usługi jest następująca:

1. W ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru, po sprawdzeniu i potwierdzeniu przez centrum obsługi posprzedażnej, że nie ma to wpływu na sprzedaż wtórną, możesz skontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą w celu uzyskania usługi zwrotu;
2. W ciągu 15 dni od daty otrzymania wystąpiły następujące problemy z jakością produktu. Po przetestowaniu i potwierdzeniu przez centrum sprzedaży możesz bezpłatnie korzystać z nowej usługi: Włączenie maszyny, brak części, awaria kluczowych funkcji lub nieużytkowanie spowodowało pojawienie się poważnych wad lub uszkodzeń;
3. W ciągu 365 dni od daty otrzymania towaru pojawiły się problemy z jakością produktu. Po potwierdzeniu przez serwis posprzedażowy, można je naprawić bezpłatnie.

## Przepisy pozagwarancyjne

1. Nieautoryzowanego demontażu w celu naprawy lub w sposób wykraczający poza normalne warunki użytkowania, przymusowego używania produktu spowodowanego awarią lub uszkodzeniem.
2. Przekroczono okres ważności trzech pakietów
3. Uszkodzenia spowodowane przez nieodparte czynniki.
4. Awarie i uszkodzenia spowodowane własnym projektem, produkcją, jakością itp. niebędącymi produktami.
5. Jednakże, jeśli produkt zostanie przetestowany i komunikacja za pośrednictwem centrum obsługi posprzedażnej, zostanie to uznane za ważną wartość lub wskazówkę do ulepszenia i zaprojektowania produktu, nie tylko nie będzie wyłączone z przepisów gwarancyjnych, ale otrzyma

